




ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NEW DOBLO
CARGO CORTO





1.4 16v • 95 к. с. • МКПП

1.3 Multijet II 16v • 90 к. с. • МКПП

РОЗМІРИ	
Кількість місць	2
Довжина (мм)	4406
Ширина (мм)	1832
Висота (мм)	1845
Колісна база (мм)	2755
Колія передня / задня (мм)	1510 / 1530
Обсяг вантажного відсіку (м³)	3,4
РОЗМІРИ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ	
Довжина (мм)	1820
Ширина (мм)	1714
Ширина між колісними арками (мм)	1230
Висота (мм)	1305
Навантажувальна висота (без вантажу), мм	545
ДВИГУН	
Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне
Робочий обсяг (см³)	1368
Потужність (к. с.) / при оборотах/хв	95 / 6000
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	127 / 4500
Подача палива	Багатокрапкове впорскування з електронним управлінням
Вид палива	Бензин (EN 228)
ТРАНСМІСІЯ	Передній
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM
КОЛЕСА	
Розмір шин	195/60 R 16
КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ	
Тип кермового управління	Рейкове, з гідропідсилювачем керма
Діаметр розвороту (м)	11,2
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	
Тип	Гідравлічна система з двома діагональними контурами
Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм)	305
Задні барабанні, Ø (мм)	254
ПІДВІСКА	
Передня	Незалежна типа McPherson, з поперечними важелями на допоміжній поперечині, з телескопічними гідравлічними амортизаторами, спіральними пружинами і стабілізатором поперечної стійкості
Задня	Двохваля незалежна, з пружинами, телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості
МАСА	
Маса в спорядженому стані (кг)	1280
Вантажопідйомність (включаючи водія), кг	750
Паливний бак (л)	60
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальна швидкість (км/год)	161
ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE	
Міський цикл* (л/100км)	9,9
Заміський цикл* (л/100км)	5,8
Змішаний цикл* (л/100 км)	7,3
ВИКИДИ	
Відповідність екологічним нормам	EURO VI
Викиди CO ₂ (г/км)	169

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		 NEW DOBLO CARGO MAXI	
	1.4 16v • 95 к. с. • МКПП	1.3 MultiJet II 16v • 90 к. с. • МКПП	1.6 MultiJet II 16v • 105 к. с. • МКПП
РОЗМІРИ			
Кількість місць	2 або 3 (опція)		
Довжина (мм)	4756		
Ширина (мм)	1832		
Висота (мм)	1880		
Колісна база (мм)	3105		
Колія передня / задня (мм)	1510 / 1530		
Обсяг вантажного відсіку, м ³	4,2 – 4,6		
РОЗМІРИ ВАНТАЖНОГО ВІДСІКУ			
Довжина (мм)	2170		
Ширина (мм)	1714		
Ширина між колісними арками (мм)	1230		
Висота (мм)	1305		
Навантажувальна висота (без вантажу), мм	545		
ДВИГУН			
Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне		
Робочий обсяг (см ³)	1368	1248	1598
Потужність (к. с.) / при оборотах/хв	95 / 6000	90 / 4000	105 / 4000
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	127 / 4500	200 / 1500	290 / 1500
Подача палива	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування MultiJet II Common Rail з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером	
Вид палива	Бензин (AI-95)	Дизель (EN 590)	
ТРАНСМІСІЯ			
Привід	Передній		
Зчеплення	Сухе однодискове, з гідроприводом		
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM		Механічна, 6 + RM
КОЛЕСА			
Розмір шин	195/60 R16		
КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ			
Тип кермового управління	Рейкове, з гідропідсилювачем керма		
Діаметр розвороту (м)	12,5		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
Тип	Гідравлічна система з двома діагональними контурами		
Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм)	305		284
Задні барабанні, Ø (мм)	254		228
ПІДВІСКА			
Передня	Незалежна типа McPherson, з поперечними важелями на допоміжній поперечині, з телескопічними гідравлічними амортизаторами, спіральними пружинами і стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	Двохваля незалежна, з пружинами, телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості		
МАСА			
Маса в спорядженому стані (кг)	1315	1415	1460
Вантажопідйомність (включаючи водія), кг	900	1005	
Паливний бак (л)	60		
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальна швидкість (км/год)	161	158	164
ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE			
Міський цикл* (л/100км)	10,4	6,5	6,8
Заміський цикл* (л/100км)	5,8	4,2	4,7
Змішаний цикл* (л/100 км)	7,5	5,0	5,5
ВИКИДИ			
Відповідність екологічним нормам	EURO VI		EURO V+
Викиди CO ₂ (г/км)	174	133	144

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		 NEW DOBLO COMBI CORTO	
	1.4 16v • 95 к. с. • МКПП	1.3 Multijet II 16v • 90 к. с. • МКПП	
РОЗМІРИ			
Кількість місць	5		
Довжина (мм)	4406		
Ширина (мм)	1832		
Висота (мм)	1845		
Колісна база (мм)	2755		
Колія передня / задня (мм)	1510 / 1530		
Обсяг багажника (по VDA) дм ³ , мін/мак	790 / 3200		
ДВИГУН			
Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне		
Робочий обсяг (см ³)	1368	1248	
Потужність (к. с.) / при оборотах/хв	95 / 6000	90 / 4000	
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	127 / 4500	200 / 1500	
Подача палива	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування MultiJet II Common Rail з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером	
Вид палива	Бензин (EN 228)	Дизель (EN 590)	
ТРАНСМІСІЯ			
Привід	Передній		
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM		
КОЛЕСА			
Розмір шин	195/60 R 16	195/65 R 15	
КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ			
Тип кермового управління	Рейкове, з гідропідсилювачем керма		
Діаметр розвороту (від бордюру до бордюру), м	11,2		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА			
Тип	Гідравлічна система з двома діагональними контурами		
Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм)	305	284	
Задні барабанні, Ø (мм)	254	228	
ПІДВІСКА			
Передня	Незалежна типа McPherson, з поперечними важелями на допоміжній поперечині, з телескопічними гідравлічними амортизаторами, спіральними пружинами і стабілізатором поперечної стійкості		
Задня	Двохваля незалежна, з пружинами, телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості		
МАСА			
Маса в спорядженому стані (кг)	1374	1434	
Вантажопідйомність	5 осіб + 335 кг		
Паливний бак (л)	60		
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальна швидкість (км/год)	161	158	
ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE			
Міський цикл* (л/100км)	10,0	6,6	
Заміський цикл* (л/100км)	5,9	4,3	
Змішаний цикл* (л/100 км)	7,4	5,1	
ВИКИДИ			
Відповідність екологічним нормам	EURO VI		EURO V+
Викиди CO ₂ (г/км)	172	136	

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEW DOBLO COMBI MAXI				
		1.4 16v • 95 к. с. • МКПП	1.3 MultiJet II • 16v • 90 к. с. • МКПП	1.6 MultiJet II • 16v • 105 к. с. • МКПП
РОЗМІРИ				
Кількість місць	5			
Кількість дверей	5			
Довжина (мм)	4756			
Ширина (мм)	1832			
Висота (мм) – висота з рейлінгами (мм)	1880 – 1927			
Колісна база (мм)	3105			
Колія передня / задня (мм)	1510 / 1530			
Обсяг вантажного відсіку	1050 / 4000 л			
ДВИГУН				
Кількість і розташування циліндрів	4-рядне, поперечне			
Робочий обсяг (см ³)	1368	1248	1598	
Потужність (к. с.) / при оборотах/хв	95 / 6000	90 / 4000	105 / 4000	
Крутний момент (Нм) / при оборотах/хв	127 / 4500	200 / 1500	290 / 1500	
Подача палива	Багатокрапкове вприскування з електронним управлінням	Безпосереднє вприскування MultiJet II Common Rail з електронним управлінням турбонаддувом і інтеркулером		
Вид палива	Бензин (AI-95)	Дизель (EN 590)		
ТРАНСМІСІЯ				
Привід	Передній			
Зчеплення	Сухе однодискове, з гідроприводом			
Коробка передач, кількість передач	Механічна, 5 + RM		Механічна, 6 + RM	
КОЛЕСА				
Розмір шин	195/60 R16			
КЕРМОВЕ УПРАВЛІННЯ				
Тип кермового управління	Рейкове, з гідропідсилювачем керма			
Діаметр розвороту (м)	12,5			
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА				
Тип	Гідравлічна система з двома діагональними контурами			
Передні вентильовані гальмівні диски, Ø (мм)	305			
Задні барабанні, Ø (мм)	254			
ПІДВІСКА				
Передня	Незалежна типа McPherson, з поперечними важелями на допоміжній поперечині, з телескопічними гідравлічними амортизаторами, спіральними пружинами і стабілізатором поперечної стійкості			
Задня	Двохважеля незалежна, з пружинами, телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечної стійкості			
МАСА				
Маса в спорядженому стані (кг)	1415	1454	1549	
Вантажопідйомність (включаючи водія), кг	5 осіб + 425 кг			
Паливний бак (л)	60			
ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Максимальна швидкість (км/год)	161	158	164	
ВИТРАТА ПАЛИВА DIRECTIVE 2004/3/CE				
Міський цикл* (л/100км)	10,0	6,6	6,9	
Заміський цикл* (л/100км)	5,9	4,3	4,9	
Змішаний цикл* (л/100 км)	7,4	5,1	5,6	
ВИКИДИ				
Відповідність екологічним нормам	EURO VI		EUROV+	
Викиди CO ₂ (г/км)	172	136	148	